



12 VZOROVÉ SCHÉMA KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
STÁVAJÍCÍ STOKA Z HLADKÉHO PP SN10
- PŘÍPOJKA PP SN10 - NAVRTÁVKA

PŘÍPOJKA DODATEČNĚ NAPOJENÁ NA KANALIZAČNÍ STOKU

PŮDORYS



ŘEZ



V TĚTO ČÁSTI NELZE ZAÚSTIT DO PŘÍPOJKY
ŽÁDNÉ ODBOČKY (NAPŘ. DEŠŤOVÉ SVODY)

Z DŮVODU DODATEČNĚ ZHOTOVENÉHO OTVORU JE VHDNÉ NAD MÍSTEM NAPOJENÍ ZHOTOVIT JEDNODUCHOU DESKU
Z ARMOVANÉHO BETONU, KTERÁ ROZNESE SHORA PŮSOBÍCÍ TLAK MIMO ZESLABENÉ MÍSTO.

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA JE SAMOSTATNOU STAVBOU TVOŘENOU ÚSEKEM POTRUBÍ OD VYÚSTĚNÍ VNITŘNÍ KANALIZACE STAVBY
NEBO ODVODNĚNÍ POZEMKU K ZAÚSTĚNÍ DO STOKOVÉ SÍTĚ. DLE ZÁKONA Č.274/2001 Sb. A VÝKLADU Č.25 Z ROKU 2003.

POZ.	POPIS	OZNAČENÍ TYPU	DODAVATEL
PŘÍPOJKA Z HLADKÉHO PP SN10 DN150			
1	UNIVERZÁLNÍ TRMENOVÉ SEDLO 90st. PRO KOLMÉ NAPOJENÍ d167-175mm PRO KANALIZAČNÍ STOKU S VNĚJŠÍM PRŮMĚREM d250-500mm	SEDLO T-FLEX DN150	REXCOM S.R.O.
2	PŘI HORNÍ NAVRTÁVCE - PLASTOVÉ KOLENO DN150/87.5st. PŘI NAVRTÁVCE POD ÚHEM 45st. - PLASTOVÉ KOLENO DN150/45st. PŘI BOČNÍ NAVRTÁVCE - BEZ KOLENE	KGB DN150/87.5st. KGB DN150/45st. -	- - -
PŘÍPOJKA Z HLADKÉHO PP SN10 DN200			
1	UNIVERZÁLNÍ TRMENOVÉ SEDLO 90st. PRO KOLMÉ NAPOJENÍ d203-213mm PRO KANALIZAČNÍ STOKU S VNĚJŠÍM PRŮMĚREM d300-500mm	SEDLO T-FLEX DN200	REXCOM S.R.O.
2	PŘI HORNÍ NAVRTÁVCE - PLASTOVÉ KOLENO DN200/87.5st. PŘI NAVRTÁVCE POD ÚHEM 45st. - PLASTOVÉ KOLENO DN200/45st. PŘI BOČNÍ NAVRTÁVCE - BEZ KOLENE	KGB DN200/87.5st. KGB DN200/45st. -	- - -